

EÜ toimivusdeklaratsioon Murfor® RND /S - 5

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood Murfor® RND /S - 5 viidetega erinevatele laiustele - vt tootetüüpe tabelist 1.
2. Tüübi- ja jälgitavusteave, mis võimaldab ehitustoodet tuvastada vastavalt nõuetele, mis on sätestatud artikli 11 lõikes 4: esitatud toote pakendil ja toote etiketil.
3. Ehitustoote kavandatud kasutus vastavalt standardile EN 845-3: 2013+A1: 2016
Murfor® RND /S - 5 üürikivide sängkihi keevitatud traadist võrguga sarrustamine
KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS seinte ja vaheseinte puhul vastavalt reguleerimisalale EN 845-3: 2013+A1: 2016
4. artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. Ei kohaldata.
6. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 3
7. Teavitatud labor:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Teostas: esialgse tüübikatsetuse ja andis välja esialgse tüübikatsetuse tunnistuse
DE 611X651
8. Ei kohaldata.
9. Deklareeritud toimivus: iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud ning tabelis 1 loetletud toodete toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Paul De Geyter, Global Quality Manager CQA - NV Bekaert SA.

EÜ toimivusdeklaratsioon Murfor® RND /S - 5

KLIENDI ANDMED

Lisa punktile 9 Põhiomaduste deklareeritud toimivus – vt tabel 1 vastavalt standardile EN 845-3: 2013+A1: 2016

| Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon | |
|--|--|
| Toote tüüp | Murfor® RND /S - 5 |
| Keevitatud terastraadist võrk | Kandesõrestik |
| Ohtlikud ained | Ei |
| Diameetri + lubatud kõrvalekalle - pikisuunaline traat (mm) | 5,0 ± 0,10 |
| Lapik profiili pikisuunaline traat (mm) | - |
| Läbimõõt + lubatud kõrvalekalle - traat põikisuunaliselt (mm) | 3,75 ± 0,10 |
| Pikkus + lubatud kõrvalekalle (mm) | 3050 ± 1,5% |
| Tõusunurk + lubatud kõrvalekalle (mm) | 406 ± 3% |
| Laius + lubatud kõrvalekalle (mm) | 30, 50, 80, 100, 150, 200, 225, 250, 280 ± 5 |
| Materjali/ kattekihi etalon | R3 Austenitic stainless steel wire |
| Venivusklass | TAVALINE |
| Keevisõmbluste nihketugevus (N) | > 2500 |
| Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat pikisuunaliselt | 625 |
| Omane voolavuspiir (N/mm ²) Traat põikisuunaliselt | 625 |
| Nakketugevus (kN) | 10,40 |
| Nakkepikkusega & Ankurduspikkus (mm) | 244 & 244 |
| Müüritise element ja mört koos sarruse nakkepikkusega & ankurduspikkus | fb ≥ 5 & fm ≥ M4 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user